

## 双面胶带 W-217FBI

Ver.04

### 技术资料

2019年3月

#### 产品介绍

W-217FBI 是黑色 PET 双面胶带，具有良好的遮光性，对各种材料表面都具有高粘接强度。

#### 构成

	---白色双面离型纸 (SOKEN 印字)
	---丙烯酸酯类胶粘剂
	---PET 黑膜 (0.050mm)
	---丙烯酸酯类胶粘剂

**胶带厚度: 0.120 MM**

#### 特性

- 高粘着力，对难粘（如 PP 塑料）都有良好的粘结强度
- 耐候性、耐溶剂性优，从低温到高温都能发挥良好的性能
- 绝缘性能优良、尺寸安定性优
- 黑色 PET 芯材、有良好的遮光性

#### 应用

- 手机、计算器和电话机按键、铭板等固定
- 薄膜开关、线路板粘接

#### 性能

测试项目	性能	测试方法
粘着力 (N/20mm)	15	23°C65%RH 环境，20mm 宽贴附于钢板，20 分钟后进行 300mm/min，∠180°剥离。
保持力 (mm)	0.3	20mm×20mm 面积贴附钢板，40°C下荷重 1Kg，60 分钟后测量胶层蠕变量。
滚球初粘力 (NO./32)	7	利用滚球在 23°C，65%RH 条件下，根据 J-Dow 法进行。

#### 储存条件

储存期限：从生产日起 12 个月。

最佳储存温度：-5~40°C 避免在日光直射、低温（-5°C以下）、高温（40°C以上）、高湿（70%RH 以上）环境下放置。

重要：本资料所有数据均在综研标准条件下测试所得。所有数据并非保证值，仅供参考。

TEL : 0574-86764501

FAX : 0574-86768176

URL : <http://www.ningbo-soken.com>

E-mail : [marketing@ningbo-soken.com](mailto:marketing@ningbo-soken.com)