

双面胶带 W-2586G

Ver.04

技术资料

2019年3月

产品介绍

W-2586G 是 PET 双面异差胶带，一面高粘着永久粘接，一面高粘着可再剥离。

构成

	----白色双面离型纸
	----可再剥离型丙烯酸酯类胶粘剂（内面）
	----PET 透明膜（0.015mm）
	----永久固定型丙烯酸酯类胶粘剂（外面）

胶带厚度：0.055MM

特性

- 双面异差，内面对多种材料表面可再剥离，外面永久固定
- 耐候性、耐溶剂性优，从低温到高温都能发挥良好的性能
- 绝缘性能优良、尺寸安定性优

应用

- 适用于一面临时固定，另一面永久固定的场合
- 电机内板材的过程固定

性能

测试项目		性能	测试方法
粘着力 (N/20mm)	内	3.5	23℃65%RH 环境，20mm 宽贴附于钢板，20 分钟后进行 300mm/min，∠180°剥离。
	外	8.5	
保持力 (mm)	内	0.0	20mm×20mm 面积贴附钢板，40℃下荷重 1Kg，60 分钟后测量胶层蠕变量。
	外	0.1	
滚球初粘力 (NO./32)	内	10	利用滚球在 23℃，65%RH 条件下，根据 J-Dow 法进行。
	外	8	

储存条件

储存期限：从生产日起 12 个月。

最佳储存温度：-5~40℃ 避免在日光直射、低温（-5℃以下）、高温（40℃以上）、高湿（70%RH 以上）环境下放置。

重要：本资料所有数据均在综研标准条件下测试所得。所有数据并非保证值，仅供参考。

TEL : 0574-86764501

FAX : 0574-86768176

URL : <http://www.ningbo-soken.com>

E-mail : marketing@ningbo-soken.com